

AddressRight™ DA³⁰⁰ Direktadressierer

» Sichtbare Qualität

Drucken sie Adressen professionell und direkt auf Postkarten, Umschläge oder andere Poststücke.

» Schnell, Effizient, Produktiv

Bedruckt DL-Umschläge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 4.200 Adressen/ Std. (3-zeilig). Das Material wird automatisch eingezogen und transportiert. Formate von 76 mm x 127 mm bis 324 mm x 343 mm und einer max. Stärke von 1,6 mm werden verarbeitet.

» Reduziert Zeitaufwand und Material

Erspart den Einsatz und Aufwand der Etikettenaufspendung und steigert somit die Produktivität.

» Einfach zu bedienen

Der Einzug mit Einstellung für das Material macht die Verarbeitung unterschiedlicher Formate und Stärken einfach. Klare und eindeutige Informationen werden dem Bediener per Display angezeigt. Der Wechsel der Tintenpatrone erfolgt schnell, einfach und sauber.

» Kosteneinsparung durch Porto-optimierte Aussendungen

Bei Nutzung der FlexMail® Software können Portorabatte erzielt werden, welche die Gesamtkosten der Aussendung reduzieren.

FlexMail® Software bietet desweiteren optionale Tools zum Dublettenabgleich und Listmanagement.



AddressRight™ DA³⁰⁰

DA³⁰⁰ Spezifikationen



- » **Geschwindigkeit** bis zu 4.200 Adressen/ h *
- » **Auflösung** max. 600 dpi
- » **Materialgrößen (mm)**
 - Min 76 x 127
 - Max 324 x 343
 - Max Stärke 1.6mm

Hinweis: Bei diesem Modell empfehlen wir hochformatiges Drucken auf A4/ C4- Material

- » **Maße (mm)**
 - Höhe 373
 - Breite 411
 - Länge 551
 - Gewicht 19kg
- » **Interne Fonts** 12pt only
Courier, Sans Serif, Roman
- » **Zeilen pro Seite** Unlimitiert
- » **Bedruckbare Breite** 238mm
- » **Geräuschpegel** <65 dBA
- » **Optional** Transport-/ Ablageband;
FlexMail Software, verschiedene Tools
- » **Anschluß** 220/240Vac, 50Hz
- » **Voraussetzung** IBM kompatibler PC mit MS Windows 3.1 oder höher
- » **Zuführung** 200 DL-Umschläge (ungefüllt)
- » **Ausgang** 150 DL-Umschläge (ungefüllt) in Ablage, oder auf optionales
Transport-/ Ablageband
- » **Emulation** Hewlett Packard PCL5
- » **Interfaces** Centronics parallel und RS232 seriell
- » **Sprachen im Display** Englisch, Französisch, Deutsch
- » **Druckbare Zeichensätze** Englisch, Französisch, Deutsch

* bei geringster Auflösung, DL-Umschlag, 3-zeilig, 15 Zeichen pro Zeile.

Pitney Bowes Deutschland GmbH
Tergartenstrae 7, 64646 Heppenheim, GERMANY
Tel 6252 708143 • Fax 6252 73354
www.pitneybowes.de

© 2003 Pitney Bowes Ltd. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Performance may vary depending on exact job configuration and environmental conditions